



感應式門禁考勤讀卡機

門禁 / 連線 / 儲值 / 離線 / 出勤

6750 系列

具中、英文顯示



硬體規格

Model No.	PP-6750				
Type	6750N	6750P	6750J	6750M	6750H
讀卡格式	EM	Pegasus	Pegasus防拷	Mifare	HID
卡片種類	感應厚、薄卡--(可作彩色相片印刷)、鑰匙圈				
感應距離(cm)	5-20		3-8		8-15
管制記錄/系統記憶體	依現場環境而定 6,000人, 8,000筆 / 256KB 15,000人, 32,000筆 / 256KB NVM + 512KB Flash				
時間區	考勤	人員時區8個、班別自動切換8個			
	門禁	人員時區8個、操作模式自動切換8個			
通信介面	RS-232C或RS-422或RS-485, 支援TCP/IP (可選購本公司PC-T100網路轉接器)				
輸入點	三種信號輸入點(讀頭、開門按鈕、開門監視)				
輸出點	五種信號輸出點(開門輸出、警報輸出/卡鐘報時輸出、印表機輸出、防破壞輸出、門鈴壓扣輸出[選項])				
電源	已濾波之直流12V, 避免使用接近125KHz之交換式電源				
消耗電流	0.15安培 (不含推動外加電鎖及警報器)				
操作環境	溫度 0°C ~ 55°C, 相對濕度10% ~ 90%				
螢幕顯示	LCD型, 16字×2行背光液晶顯示或中文144×32點背光液晶顯示				
外觀及鍵盤	ABS塑膠外殼、4 x 3塑膠按鍵(防水)、LED燈及蜂鳴器聲響指示				
顏色	鐵灰色				
尺寸及重量	137(L) x 85(W) x 25(H) mm, 340g ± 5%				

系統架構圖(範例)



系統特點

- 感應讀卡頭及控制主機合一設計, 另可外接1個感應讀卡頭做進出管制。
- 具256KB記憶體, 可單機管制6,000人, 記錄暫存 8,000筆。(可擴充為512KB 記憶體, 管制15,000人, 記錄暫存 32,000筆)
- 可獨立單機作業或透過RS-232C或RS-422或RS-485通信介面或TCP/IP網路轉接, 可即時或批次連線作業, 軟體支援Web功能, 且具多門連線擴充性及智慧連線功能, 離線脫機作業時仍能正常執行門禁比對、儲存。
- 操作模式: 1.讀卡。2.讀卡加按四位數個人密碼。3.按鍵開門(a.按卡號加四位數個人密碼 b.純按四位數門密碼)。4.操作模式可由時間區自動切換。5.個別化模式(可分級給予每人不同開門方式)*。6.Free Access(由時間區自動切換長時間開門)。
- 可透過管理卡或6位數管理密碼, 使用按鍵編輯各卡片資料及權限設定, 並直接存入卡機中或經由電腦系統軟體編輯後再載入。
- 可直接於卡機設定各項功能參數及查詢顯示於LCD螢幕上, 且具參數報表列印功能。
- 具卡片單張、區段及感應自動學習帶入功能, 可於主機連續設定增加、刪除及查詢卡號, 可定義卡片合法有效期限。
- 具4位數個人密碼及16組時間區管制功能(8組人員時間區及8組自動操作模式或自動班別模式), 嚴密門禁考勤管制。
- 具一進一出防折返(Anti-pass back)功能, 並具備24/36/48小時防折返重置功能。
- 具密碼嘗試錯誤次數警報設定及防脅迫密碼功能。
- 具鍵盤加鎖防亂按功能, 可於卡機以管理者密碼啟動/取消鍵盤鎖功能。
- 具錯誤訊息記錄功能, 可儲存卡機之卡號錯誤、密碼錯誤、時間區管制、卡片失效、開門太久等錯誤訊息。
- 具電鎖輸出、開門監視輸入、警報輸出、外出按鈕、防破壞、門鈴壓扣等接點。
- 具備串列式列表輸出或經由PG-1050B印表機介面器, 可即時或事後整批資料輸出。
- 具直接於讀卡機上依日期、卡號、星期等查詢進出時間並顯示於螢幕上或輸出至外加印表機列印功能。
- 具1-9分鐘內重複讀卡防止功能。
- 具每天168段報時功能及全年96天特別假日管制功能。
- 具多達79種班別名稱定義, 方便考勤班別設定使用, 且具由時間區自動班別切換功能。
- 具電腦編輯輸入讀卡機顯示中文或英文員工姓名及工號功能。
- 具暫存筆數99%將滿提示功能, LCD會顯示 Full 99%提示符號, 告知暫存筆數快滿需作收取或清除。
- 可工作於良好濾波直流電源DC12V, 可加裝不斷電系統PG-UPS124, 於斷電時可繼續工作。
- 使用低率之CMOS微電腦、自我偵測防當機功能及省電之萬年歷時鐘, 斷電後已儲存資料可保存10年以上。
- 採高級ABS材料外殼及塑膠防水鍵盤、耐久性高, 接線不外露, 安全性高。
- 保全設備設定/解除功能*, 巡邏護衛功能*, 數位開門驅動器DDR*。*為選項功能

如何訂購



利進(商業系統)有限公司

九龍灣宏照道25號源發工業大廈10樓04室
電話:(852) 2782 7522

PP-6750/□□
Pegasus System 特定功能

P : Pegasus EM format
C : Controller without reader
N : Standard EM format
M : 13.56MHz Mifare card
H : HID card

J : J型
M0 : Mifare序號
M1 : Mifare 區段
M2 : Mifare 讀寫/儲值
M8 : Mifare sector 8 連號

