



ONVIF 500萬像素

防暴半球型網路攝影機



NEW 2012 APR. V1.0



網路監控產品類

VIT-DA650

- 500萬畫素高解析 1/2.5" CMOS感光元件
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性使用
- 支援SD/SDHC記憶卡,可直接儲存影像資料(選配)
- 高感度麥克風,音質清晰(選配)
- 支援 ONVIF 國際標準,相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳
- 外觀設計具防暴材質

VIT-DA650 500萬像素 防暴半球型網路攝影機



支援SD/SDHC記憶卡

規格表

系統	CPU:TI DM365 SoC Flash:32MB RAM:128MB	
感光元件	5百萬畫素 1/2.5" CMOS感光元件	
鏡頭	3.5mm-9mm F1.6	
影像	H.264: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MPEG4: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MJPEG: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	H.264、MPEG-4 & MJPEG 多模引擎壓縮技術(Triple Codec)	
	可同時傳送多模影音串流	
影像調整	支援BNC接頭類比影像輸出,NTSC/PAL可任意切換	
	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字,並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
音效 (選配)	壓縮格式	MPEG-4 AAC 高階音訊編碼 G.711音訊編碼
	內建麥克風,收音距離5公尺,可切換靜音,調節音量	
	網路	介面 10/100 Mbps乙太網路, RJ-45 協定 IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNTP, DNS 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0或以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式	
	透過SMTP發E-mail通知或上傳錄影檔案至FTP通知	
使用者	最大16個使用者同時線上監看	
	使用者權限分級管理	
維護	支援網路線上韌體升級	
輸出入埠	RJ-45網路連接埠,電源輸入埠,SD卡插槽(選配)	
輸入電源	DC12V, AC24V, PoE乙太網路供電系統	
重量	淨重:892g	
尺寸	W:φ145mm H:108.2mm	
工作溫度	0°C-45°C以上	
防塵防水等級	IP66	
環境	溼度:90%	

★產品規格如有變更,恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

