



# ONVIF 500萬像素

半球型網路攝影機



NEW 2012 APR. V1.0



## 網路監控產品類

### VIT-DA681

- 美光500萬高解析 1/2.5" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- 1080P即時高解析影像, 最高解析度可達2592x1920 (Megapixel模式)
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用
- IR-CUT 紅外線濾光片功能, 適合日/夜間功能
- 內建高感度麥克風, 音質清晰
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳

# VIT-DA681 500萬像素 半球型網路攝影機



## 規格表

系統	CPU : TI DM365 SoC Flash : 32MB RAM : 128MB	
感光元件	5百萬畫素 1/2.5英寸 CMOS感光元件	
最低照度	0 Lux (紅外線燈啟動)	
鏡頭	4.2mm F1.6	
日夜功能	內建可移動式的紅外線濾光片切換器	
影像	H.264:	最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達 8 fps at 2592x1920
	MPEG4:	最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達8 fps at 2592x1920
	MJPEG:	最高可達 30 fps at 1280x720 , 最高可達8 fps at 2592x1920
	H.264、MPEG-4與JPEG多模引擎壓縮技術(Triple Codec)	
	可同時傳送多模影音串流	
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
	具備AGC、AWB、AES、BLC等功能	
音效	壓縮格式	MPEG-4 AAC高階音訊編碼 G.711音訊編碼
	內建麥克風, 收音距離5公尺, 可切換靜音, 調節音量	
	網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路, RJ-45 協定 IPv4, TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNTP, DNS 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過SMTP發E-mail通知或上傳錄影檔案至FTP通知	
使用者	最大16個使用者同時線上監看	
	使用者權限分級管理	
本機儲存	內建SD/SDHC卡插槽, 可使用記憶卡儲存檔案	
維護	支援網路線上韌體升級	
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠, BNC, SD卡插槽	
輸入電源	DC12V, AC24V, PoE乙太網路供電系統	
尺寸	Φ127 x 90 mm	
工作溫度	0°C ~ 40°C	

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

