

HID 感應式單機 / 連線型門禁讀卡機



名稱

HID 感應式單機 / 連線型門禁讀卡機

型號

PP-5878/H, PP-5707/H

品牌

Pegasus

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

www.profitoa.com.hk

產品簡介

- 感應讀頭與控制器合一，防水設計，並可外接感應讀頭做雙向管制。
- 管制 9999 人，可獨立單機或連線聯網。可聯機擴充數百台門禁系統。
- 具多種開門方式，區段快速增刪卡，多組門密碼，防脅迫密碼，防盜設定解除功能，嘗試錯誤警報，硬體防破壞警報點及開門監視等多功能。

產品特色

- 採感應讀卡頭及控制主機合一設計，也可外接讀卡頭作進出管制。
- 操作模式：讀卡、讀卡加按門密碼、單獨按門密碼、讀卡或按門密碼。
- 可管制 9999 人，可經由母卡設定 / 刪除卡號或區段方式快速刪卡 / 設卡，具 5 組 1 至 8 位數之獨立門禁密碼。
- 具反脅迫功能並可自由設定開門時間，嘗試錯誤次數警報，警報時間設定及開門監視時間設定。
- 具備防盜保全設定 / 解除功能，可搭配防盜主機使用。
- 具防破壞微動開關，當讀卡機遭破壞時可送出訊號發報。
- 具開門監視功能，當開門時間太久或未經感應讀卡強行進入時發送警報通知。
- 可查詢使用卡是否為合法卡，並透過 LED 顯示或列表機列印。
- 可外接 PG-1050 印表機介面則可列印系統參數及查詢人員許可資料，並可列印合法及不合法進出記錄。
- 具 10 組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，LED 及聲響指示，易學易用。
- 採低功耗功率之 CMOS 微電腦及存取資料，可保存十年不流失。
- PP-5707/H 具備電腦連線功能，其他功能同上所述。
- 另有 LED 顯示型 [PP-6730 / PP-6830](#)

產品規格

- 卡片種類：HID 感應厚、薄卡（連續卡號或亂數編碼可作彩色照片印刷）感應鑰匙圈
- 感應距離：8~15 公分（視環境）
- 尺寸：120(L) x 83(W) x 30(H) mm
- 重量：310g ±5%
- 外殼：ABS 塑膠外殼
- 鍵盤：4 x 3 薄膜按鍵
- 電源：已濾波之直流 12V，不得使用 Switching Power 交換式電源
- 輸入點：四種信號輸入點（讀頭、按鈕開門、防盜及開門監視）

- 輸出點：四種信號輸出點（開門輸出、警報輸出、印表機輸出、防破壞輸出）
- 消耗電源：0.15 安培（不含推動外加電鎖及警器）
- 使用環境：溫度 -15 ℃ ~ 55 ℃，相對濕度 20% ~ 90%
- 單機機型選擇：PN-5878(標準卡號型)，PP-5878(Pegasus 編碼卡號型)，PP-5878/J(卡片防拷型)
- 連線機型選擇：PN-5707(標準卡號型)，PP-5707(Pegasus 編碼卡號型)，PP-5707/J(卡片防拷型)

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準