

四門控制器



名稱

四門控制器

型號

PC-1074

品牌

Pegasus

代理商：利進(商業系統)有限公司

www.profitoa.com.hk

產品特色

- 為一系列具有時間紀錄用之終端記錄機，可應用於人員出入門禁管制及停車場進出系統，其可與電腦連線作業或獨立記錄管制及查詢功能。
- 可依實際需要選擇 RS-232、RS-422 及 RS-485 介面，構成多通路即時連線或批次連線系統，並具有串接式印表機介面，可供控控制器立即列印或事後查詢列印之功能。其所具 RS-232/RS-485 通信界面可與本公司或其他相容之 TCP/IP 轉換器，構成連網迴路，本系統藉由外加識別卡讀卡器，可作為近接感應卡、維庚卡、遙控器、長距離感應卡之控制器。
- 本系統並具備 4 個 DI(數位輸入點)及 4 個 DO(數位輸出點)可用於燈光、空調、顯像監視、消防、緊急求救等系統控制。其中 I1 定義為火警信號輸入，接受脈衝式信號，以繼電器鎖定輸出，並以信息通知 PC 處理，控制器本身亦將驅動所有所屬之門開啓。

系統特點

1. 卡片容量 16,000 張；記錄 32,000 筆。並可擴充為最大管制 32,000 人、記錄 120,000 筆(選項)。
2. 可獨立單機作業或透過 RS-232C 或 RS-422 或 RS-485 聯網通信，支援 TCP/IP 網路轉接器遠端聯機
3. 可同時連接 8 個 weigand 讀卡器或 8 個 RS-485 讀卡器，可管制 4 個門雙向進出
4. 可外接標準維庚 26、34bit 讀卡器或公司密碼鍵盤讀卡器
5. 系統可聯網管控 256 個門禁控制器，最多可管控 1,024 門
6. 具備 4 個 DI 與 4 個 DO，可應用於燈光、空調、影像監視、緊急求救、周界報警、消防連動等系統控制之連動整合運用
7. 具備 Anti-passback 進出防潛回及系統區域防潛回功能
8. 具備 8 組時區管制，32 個時間段
9. 具備每月 8 天，全年 96 天假日管制
10. 具備串列式印表輸出或經由 PG-1050B 接口器外接微型印表機，可即時或事後整批資料輸出
11. 具備錯誤訊息紀錄功能，可儲存卡機之卡號錯誤、時間區管制、卡片失效、開門太久、門未關妥、外力破壞、非法嘗試等錯誤訊息
- *12. 可實現控制器內的門互鎖功能
13. 可與 Pegasus 系列其他控制器聯網使用

14.主動式資料傳輸之效能，全時監控、即時、準確、效率

15.使用低功率之 CMOS 微電腦、自我偵測防當機功能及省電之萬年歷時鐘

16.斷電後人員及儲存資料可保存 10 年絕不流失

*為選項配備

產品規格

尺 寸	160mm(L) x 115mm(W) x 24.5mm(H)
重 量	480 g ± 5 %
電 源	已濾波之直流 12 V。不得使用交換式電源(DC 12V)做為電源
消耗電流	0.15 安培(不含推動外加電鎖及警報器)
傳輸規格	Baud Rate : 9,600bps Parity Check : None Data Bit : 8 Stop Bit : 1 , Start Bit : \equiv 1
環境溫度	0 °C ~ 55 °C
環境濕度	5 % ~ 85 %
通信介面	RS-232C、RS-422、RS-485
系統記憶體	6 MB，EEPROM
最多暫存筆數	32,000(60,000 筆選項)
最多管制人數	15,000 人(32,000 人選項)
時 間 區	人員 8 段，操作模式(或自動班別)8 段
外接讀卡機	Wiegand 26、34BITS READER

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準