

二合一遠距離讀卡器(可讀遠距離卡 6 米及感應卡 50 釐米)



型號： PFH-9210-660

品牌： Pegasus

原產地： 臺灣

代理商： 利進(商業系統)有限公司

- www.profitoa.com.hk

產品描述

- 為一 UHF 高頻之無線射頻辨識系統，可穿透大部分材質之物體(可穿透汽車隔熱金屬膜及雨水遮蔽，但視金屬之厚度而有所衰減)，感應卡可放吸附於擋風玻璃或置於手提包內，也可置於貴重物品或包裝、棧板內辨識。
- 雙頻一體設計，全方位讀取，感應靈敏穩定，高級 ABS 外殼防水設計。
- 同一個讀頭可讀取主動式遠距離卡(最大 6 米)及一般感應卡(最大 50cm)。
- 可依需要送出 Wiegand 維根格式或 RS-232、RS-485 輸出格式。
- 可與離線型或連線型控制主機連接(搭配本公司 PF-2752 及 PP-2752 控制主機)，構成長距離感應門禁出勤停車場管理系統。
- 由 LED 顯示卡片信息是否接收，具 2 個監視點可做一進一出之管制。
- 感應天線和接收盒合一，無需分開方便安裝。

- 產品規格：**
- 工作頻率：雙頻率收發遠距離卡 125KHz&433.9MHz (315MHz, 915MHz 選項)，單頻率讀取一般感應卡 125KHz
 - 輸出格式：26bit Wiegand 或 RS-232 或 RS-485 或 Pegasus 格式
 - 感應卡片：主動式 RFID 標籤或一般感應厚薄卡或感應鑰匙圈
 - 感應距離：依使用卡片及安裝環境而定(主動式遠距離卡最大 6 米，EM 感應厚薄卡最大 50cm)
 - 主動式卡片電池：依每天使用 10 次計,使用可達 3 年，電池可自行更換。也可選用二合一卡，內建 EM 感應晶片適合一卡通行
 - 尺寸：270(L) × 270(W) × 39(H)mm
 - 重量：1.96KG±5%
 - 外觀：防水、外露式感應讀頭
 - 指示燈：3 顆 LED (電源：紅色，狀態：綠色，等候：橘色)
 - 工作環境：溫度-20℃~60℃ 溼度 10%~90%RH
 - 電源：DC15V，300 mA (AC110~220V DC15V(1A))隨機附贈電源變壓器
 - 認證：通過 FCC，CE 國際認證

**： 本公司保留變更產品規格和資訊的權利，若有變更恕不另行通知。