

多功能密碼門禁機 PG-105K



名稱

多功能密碼門禁機 PG-105K

型號

PG-105K

品牌

鵬驥

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

www.profitoa.com.hk

產品簡介

- 可設定多組密碼，密碼位數可選 4 位至 8 位數，可設定嘗試錯誤 1~9 次警報，具備防破壞接點及一區域防盜迴路，當被破壞或侵入時具有警報輸出信號。

產品特色

- 本系列產品具有開門監視、開門時間控制及防止企圖闖入者等警報系統功能，並可與防盜、保全系統配合使用，使安全系統達到真正保全功能。
設定之密碼及管理人員碼，儲存於記憶體內肉眼看不見安全性高，而且設定之密碼及數據碼不因停電而消失。
可同時設定 1 組至 7 組密碼，供多項應用。可針對某一組密碼進行更新，使用管理最方便。另有 96 組密碼之特殊機種可供選用。
密碼位數可由 4 位至 8 位數，可依實際方便與安全需要隨時更改。
已設定之密碼或 8 位數管理者密碼外洩時，可隨時變換。
欲防止企圖闖入者亂按號碼輸入設定 1 次至 9 次嘗試錯誤次數，達此次立即發出警報，警報時間亦可自由設定 1 秒至 99 秒。
可針對不同控制設備，設定其控制接點接通 1 秒至 99 秒，或長時間接通，適用範圍最廣。
外殼具備防破壞接點及一區域防盜迴路，當被破壞或侵入時具有警報輸出信號。

產品規格

- 尺寸：120(L) × 83(W) × 30(H) mm
重量：250g ±5%
外殼：ABS 塑膠外殼
鍵盤：4 × 3 塑膠按鍵
輸入點：三組信號輸入點（按鈕開門、防盜及開門監視）
輸出點：三組信號輸出點（開門輸出、警報輸出、防破壞輸出）
操作環境：溫度 0°C ~ 50 °C、相對濕度 20%~90%
操作電源：12V DC 18.2~20.2mA. standby, 49.7~54.9mA on relay operation

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準