

## 簡易型門禁磁卡機，刷卡式門禁控制器



### 名稱

簡易型門禁磁卡機，刷卡式門禁控制器

### 型號

PG-878, PG-707

### 品牌

Pegasus

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

[www.profitoa.com.hk](http://www.profitoa.com.hk)

---

### 產品簡介

- PG-878( 離線型 )
- PG-707( 連線型 )
- 可管制 9999 張卡片

### 產品特色

- 操作方式：刷卡、刷卡加門密碼、刷卡或按門密碼、刷卡加個人密碼、單獨按門密碼、不管制或 全部禁止。
- 密碼輸入：5 組 1 至 8 位數之獨立門密碼，並有磁卡記錄亂數密碼。
- 具反脅迫功能並可自由設定開門時間，錯誤次數，警報時間及開門監視時間。
- 具查詢使用卡是否為合法卡，並透過 LED 顯示。
- 可外接 PG-1050 印表機介面則可列印系統參數及查詢人員許可資料，並可列印合法及不合法進出記錄。
- 具防盜保全設定 / 解除功能。
- 具 10 組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，LED 及聲響指示，易學易用。
- 使用直流電源 DC12V，工作電流 100m A，停電時可由直流不斷電系統 (PG-UPS124) 供應，繼續工作。
- 採低消耗功率之 CMOS 微電腦處理及存取資料，可保存十年不流失。
- 外殼具備箱鎖（非一般市面使用螺絲鎖易被旋開），並提供開門偵測及防盜迴路二組偵測迴路給警報器並具防破壞開關，安全性高。
- PG-707 具備電腦連線功能，其他功能同上所述。

### 產品規格

- 卡片種類：第二軌磁卡（第一軌、第三軌及其他廠牌卡片為選擇性功能）
- 尺寸：120(L) × 100(W) × 32(H) mm
- 重量：890g ±5%
- 外殼：鋅鋁合金外殼（堅固耐用）
- 鍵盤：4 × 3 金屬按鍵
- 輸入點：四組信號輸入點（磁頭、按鈕開門、防盜及開門監視）
- 輸出點：四組信號輸出點（開門輸出、警報輸出、印表機輸出、防破壞輸出）
- 操作環境：溫度 -15 °C ~ 55 °C 、相對濕度 20%~90%
- 操作電源：12V DC 300m A standby, 500 mA on relay operation
- 通信介面：PG-707: RS-232 、 RS-422 、 RS-485

\*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準