

## 智慧型門禁考勤讀卡機



### 名稱

PM-3760 智慧型門禁考勤讀卡機

### 型號

PM-3760 系列

### 品牌

Pegasus

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

[www.profitoa.com.hk](http://www.profitoa.com.hk)

## 產品簡介

Model No.	PP-3760				PM-3760		
Type	3760N	3760P	3760J	3760H	3760M0	3760M1	3760M2
讀卡格式	EM	Pegasus	Pegasus 防拷	HID	Mifare 序號	Mifare 區段	Mifare 讀寫型
卡片種類	感應厚、薄卡 --( 可作彩色相片印刷 )、鑰匙圈				Mifare Card (ISO14443A)		
感應距離 (cm)	5-15	3-8			3-8		
	依現場環境而定						
管制人數 / 暫存記錄	標準機種：四位數卡 9,999 人 / 6,000 筆，八位數卡 4,000 人 / 3,500 筆 特定機種：1. 4,800 人 / 22,000 筆，2. 12,000 人 / 16,000 筆，3. 16,000 人 / 3,200 筆，4. 32,000 人 / 32,000 筆，5. 60,000 人 / 6,000 筆						
系統記憶體	128KB~8MB						
時 間 區	考勤	人員時區 8 個、班別自動切換 8 個					
	門禁	人員時區 8 個、操作模式自動切換 8 個					
通信介面	RS-232C、RS-422、RS-485，支援 TCP/IP（可選購本公司 PC-T100 網路轉接器）						
輸入點	三種信號輸入點（讀頭、開門按鈕、開門監視）						
輸出點	四種信號輸出點（開門輸出、警報輸出 / 卡鐘報時輸出、印表機輸出、防破壞輸出）						
電源	已濾波之直流 12V，避免使用接近 125kHz 之交換式電源						
消耗電流	0.15 安培（不含推動外加電鎖及警報器）						
操作環境	溫度 0℃ ~ 55℃，相對濕度 10% ~ 90%						
螢幕顯示	LCD 型，16 字 x 2 行背光液晶顯示，中文 144x32 點背光液晶顯示						
尺寸及重量	174(L) x 100(W) x 45(H) mm，740g ± 5%						
外殼及鍵盤	ABS 塑膠外殼、4 x 3 塑膠防水按鍵						

## 產品特色

- 具備高級卡鐘及門禁功能，採感應讀卡頭及控制主機合一設計，另可外接 1 個感應讀卡頭做進出管制。
- 具 128KB~8MBit 記憶體，最多可管制 60,000 人，可儲存 3,500~32,000 筆資料（儲存及管制人數由機種而定）。
- 可獨立單機作業或透過 RS-232C、RS-422、RS-485 通信介面或 TCP/IP 網路轉接，可即時或批次連線作業，軟體支援 Web 功能，且具多門連線擴充性及智慧連線功能，離線脫機作業時仍能正常執行門禁比對、儲存。
- 操作模式：1. 讀卡。2. 讀卡加按四位數個人密碼。3. 按鍵開門（按卡號加四位數個人密碼）。4. 操作模式可由時間區自動切換。5. 個別化模式（可分級給予每人不同開門方式）\*。6. Free Access（由時間區自動切換長時間開門）\*。
- 可透過管理卡或 6 位數管理密碼，使用按鍵編輯各卡片資料及權限設定，並直接存入卡機中或經由電腦系統軟體編輯後再載入。
- 可直接於卡機設定各項功能參數及查詢顯示於 LCD 螢幕上，且具參數報表列印功能。
- 具卡片單張、區段或感應自動學習帶入功能，可於主機連續設定增加、刪除及查詢卡號。
- 具 4 位數個人密碼及 16 組時間區管制功能（8 組人員時間區及 8 組自動操作模式或自動班別模式），嚴密門禁考勤管制。
- 具錯誤訊息記錄功能，可儲存卡機之卡號錯誤、密碼錯誤、時間區管制、卡片失效、開門太久等錯誤訊息。
- 具密碼嘗試錯誤次數警報設定 \* 及防脅迫密碼功能機種 \*。
- 具電鎖輸出、開門監視輸入、警報輸出、外出按鈕、防破壞等接點。
- 具備串列式列表輸出（RS-232C 介面機型）或經由 PG-1050B 印表機介面器，可即時或事後整批資料輸出。
- 具直接於讀卡機上依日期、卡號、星期等查詢進出時間並顯示於螢幕上或輸出至外加印表機列印功能。
- 具備電源與信號線防雷功能 \*。
- 具 1-9 分鐘內重複讀卡管制功能。
- 具每天 168 段報時功能及全年 96 天特別假日管制功能。
- 具多達 79 種班別定義，方便考勤班別設定使用，且具由時間區自動班別切換功能。
- 具電腦編輯載入讀卡機顯示中文或英文員工姓名及工號或其他信息功能機種。
- 可工作於良好濾波直流電源 DC12V，斷電時可以 PG-UPS124 供應繼續工作。
- 使用低率之 CMOS 微電腦、自我偵測防當機功能及省電之萬年歷時鐘，斷電後已儲存資料可保存 10 年以上。記憶體可抽換至其他同型讀卡機使用（2M BIT RAM 以上機種才有支援）\*。
- 高級 ABS 材料外殼及塑膠防水鍵盤、耐久性高，外殼具備箱鎖非螺絲鎖，接線不外露並含防破壞裝置及開門監視點，安全性高。
- 具保全設備設定 / 解除功能 \*，巡邏護衛功能 \*，卡片合法使用有效期限 \*，防折返功能 \* 之機種。  
\* 為選項功能。
- PM-3760M2 為功能強大之門禁 / 考勤 / 付費讀寫卡機，可於極高安全性之 Mifare 卡片程式化讀寫卡號、機號、姓名、個人密碼、金額、有效日期、允許通行區域、進出記錄 ...，且人員門禁參數不需

電腦載入卡機，並具黑名單管理功能及多項管理功能。詳細規格請參照機種目錄或細詢業務人員。

\*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準