

## 感應門禁讀卡頭



### 名稱

感應門禁讀卡頭

### 型號

PP-5210

### 品牌

Pegasus

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

[www.profitoa.com.hk](http://www.profitoa.com.hk)

## 產品簡介

- PP-5210 感應讀卡頭（非接觸射頻卡讀卡器），可與本公司（或其他廠牌）離線型或連線型及控制主機連接，構成感應式門禁出勤管理系統。
- 可依需求送出 26、34、44bit 維庚格式或 RS-485/232 輸出。
- 內具 CPU watch dog 裝置，可預防當機。
- 系統支援  
離線型系統：可搭配本公司 PP-878 或 5878 系列主機  
連線型系統：可搭配本公司 PP-2752 主機或 3760 系列或 5707 系列
- 搭配之卡片：
  - \* PG-PROXC-DVX/44 亂數編碼 1.8mm 感應厚卡（可作彩色印刷）
  - \* PG-PROXC-GID/44 連續卡號 1.8mm 感應厚卡（可作彩色印刷）
  - \* PG-PROXC-D1/44 亂數編碼 1.1mm 感應薄卡（可作彩色印刷）
  - \* PG-PROXKEY-D/44 亂數編碼感應鑰匙圈用雙色 LED（紅、綠）及內建小蜂鳴器，提供聲光指示，操作更容易

## 產品規格

卡片種類：	感應厚、薄卡（連續卡號或亂數編碼可作彩色照片印刷）、感應鑰匙圈
讀取距離：	7~15 公分（因卡片規格而異）
尺寸：	120(L) × 83(W) × 30(H) mm
重量：	310g ± 5%
外殼：	ABS 塑膠外殼
鍵盤：	無
電源：	DC6V-18V，120mA，線性濾波電源（非交換式電源）
使用環境：	溫度 -15℃ ~ 55℃，相對濕度 20% ~ 90%
通信介面：	RS-232C、RS-422 及 RS-485

\*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準