

智慧型多功能門禁考勤感應讀卡機



名稱

智慧型多功能門禁考勤感應讀卡機

型號

PP-6750

品牌

Pegasus

代理商：**利進(商業系統)有限公司**

www.profitoa.com.hk

產品簡介

- 同 3760 系列為智慧型門禁考勤系統，同時具有大區段快速增刪卡及感應學習帶入刪除功能，24/36/48 小時反折返自動重置設定，鍵盤上鎖防亂按設定，暫存記錄將滿提示等多功能。
- 具 256KB 記憶體，可單機管制 6,000 人，8,000 筆記錄暫存。(可擴充為 4MB 記憶體，管制 15,000 人，32,000 筆記錄暫存)。

產品特色

- 具有門禁控制及出勤卡鐘管理多功能 All-in-one，且採感應讀卡頭與門禁控制器合一設計節省按裝成本。另可外接感應讀卡頭做雙向進出管制。
- 可獨立單機作業或透過 RS-232C 或 RS-422 或 RS-485 通信介面或 TCP/IP 網路轉接，可即時或批次連線作業，軟體支援 Web 功能，且具多門連線擴充性及智慧連線功能，斷線脫機作業時仍能正常執行門禁比對、儲存。
- 操作模式：1. 讀卡。2. 讀卡加按四位數個人密碼。3. 按鍵開門(按卡號加四位數個人密碼)。4. 操作模式可由時間區自動切換。5. 個別化模式(可分級給予每人不同開門方式)*。6. Free Access(由時間區自動切換長時間開門)*。
- 可透過管理卡或 6 位數管理密碼，使用按鍵編輯各卡片資料及權限設定，並直接存入卡機中或經由電腦系統軟體編輯後再載入。
- 可直接於卡機設定各項功能參數及查詢顯示於 LCD 螢幕上，且具參數報表列印功能。
- 具卡片單張、區段及感應自動學習帶入功能，可於主機連續設定增加、刪除及查詢卡號。
- 具 4 位數個人密碼及 16 組時間區管制功能(8 組人員時間區及 8 組自動操作模式或自動班別模式)，嚴密門禁考勤管制。
- 具一進一出防折返 (Anti-pass back) 功能，並具備 24/36/48 小時防折返重置功能。
- 具密碼嘗試錯誤次數警報設定及防脅迫密碼功能。
- 具鍵盤加鎖防亂按功能，可於卡機以管理者密碼啟動 / 取消鍵盤鎖功能。
- 具錯誤訊息紀錄功能，可儲存卡機之卡號錯誤、密碼錯誤、時間區管制、卡片失效、開門太久等錯誤訊息。
- 具電鎖輸出、開門監視輸入、警報輸出、外出按鈕、防破壞、門鈴壓扣等接點。
- 具備串列式列表輸出或經由 PG-1050B 印表機介面器，可即時或事後整批資料輸出。

- 具直接於讀卡機上依日期、卡號、星期等查詢進出時間並顯示於螢幕上或輸出至外加印表機列印功能。
- 具 1-9 分鐘內重複讀卡管制功能。
- 具每天 168 段報時功能及全年 96 天特別假日管制功能。
- 具多達 79 種班別名稱定義，方便考勤班別設定使用，且具由時間區自動班別切換功能。
- 具電腦編輯載入讀卡機顯示中文或英文員工姓名及工號功能。
- 具暫存筆數 99% 將滿提示功能，LCD 會顯示 Full 99% 提示符號，告知暫存筆數快滿需作收取或清除。
- 可工作於良好濾波直流電源 DC12V，斷電時可以 PG-UPS124 供應繼續工作。
- 使用低率之 CMOS 微電腦、自我偵測防當機功能及省電之萬年歷時鐘，斷電後已儲存資料可保存 10 年以上。
- 採高級 ABS 材料外殼及塑膠防水鍵盤耐久性高，接線不外露安全性高。
- 保全設備設定 / 解除功能 *，巡邏護衛功能 *，卡片合法有效期限 *，數位開門驅動器 DDR*。* 為選項功能

產品規格

Model No.	PP-6750			
Type	6750N	6750P	6750J	6750H
讀卡格式	EM	Pegasus	Pegasus 防拷	HID
卡片種類	感應厚、薄卡 --(可作彩色相片印刷)、感應鑰匙圈			
感應距離 (cm)	5-20		3-8	8-15
	依現場環境而定			
管制記錄 / 系統記憶體	6,000 人， 8,000 筆 / 256KB 15,000 人， 32,000 筆 / 4MB			
時間區	考勤	人員時區 8 個、班別自動切換 8 個		
	門禁	人員時區 8 個、操作模式自動切換 8 個		
通信介面	RS-232C 或 RS-422 或 RS-485，支援 TCP/IP (可選購本公司 PC-T100 網路轉接器)			
輸入點	三種信號輸入點 (讀頭、開門按鈕、開門監視)			
輸出點	五種信號輸出點 (開門輸出、警報輸出 / 卡鐘報時輸出、印表機輸出、防破壞輸出、門鈴壓扣)			
電源	已濾波之直流 12V，避免使用接近 125kHz 之交換式電源			
消耗電流	0.15 安培 (不含推動外加電鎖及警報器)			
操作環境	溫度 0℃ ~ 55℃，相對濕度 10% ~ 90%			
螢幕顯示	LCD 型，16 字 x2 行背光液晶顯示，中文 144 x 32 點背光液晶顯示			
外觀及鍵盤	ABS 塑膠外殼、4 x 3 塑膠按鍵 (防水)、LED 燈及蜂鳴器聲響指示			
顏色	鐵灰色			
尺寸及重量	137(L) x 85(W) x 25(H) mm，340g ± 5%			

*所載規格，本公司有修改權利，如與實品不符，以實品為準