



4 CH 1080P / 8 CH 720P SDI Hybrid DVR

智慧型影像監控系統多功能監控管理平台

支援手機回放

100%臺灣製造



NEW 2013 OCT. V1.0



CCTV監視系統


VDH-SXB804/VDH-SXB808

- 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看/影像備份。
- 支援2顆SATA硬碟，單顆硬碟容量最大支援到4TB。
- 支援RAID錄影功能，可確保重要影像資料保存。
- 支援HD高畫質輸出。
- 支援實時錄影及回放。
- 智慧影像功能，Motion 位移偵測區塊可設定192(16x12)個檢測區域。
- 遠端IE、Chrome、Firefox、Safari 瀏覽，同時具備錄影及播放的功能，可對使用者多重權限管理。
- 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- 支援iPhone、Android、Windows Mobile、Symbian、BlackBerry 影音監看及回放&雙向語音。
- 支援CMS(中央管理系統)。
- 支援USB儲存裝置即時同步錄影備份。
- 支援多種模式選擇，可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號。

VDH-SXB804/VDH-SXB808

4 CH 1080P / 8 CH 720P SDI Hybrid DVR

■ 背板



1. AUDIO IN: 聲音輸入端
2. AUDIO OUT: 聲音輸出端
3. VIDEO OUT: 本機影像輸出端
4. SPOT
5. VIDEO IN: 攝影機輸入端
6. LAN: 網路接頭
7. USB滑鼠孔: 2.0 USB滑鼠
8. HD OUT
9. ALARM IN: 警報輸入
10. ALARM OUT: 警報輸出
11. RS-485: RS-485的連接座
12. DC12V: 電源輸入端
13. VGA

■ 規格表

型號		VDH-SKB804	VDH-SKB808
影像	輸入	BNC影像	4組BNC SDI 訊號
	輸出	VGA	VGA (Max. 1920x1080)
	高清數位HD		高清數位(Max. 1920x1080)
	類比CVBS	有	有
聲音	輸入	4路輸入(含雙向語音對講)	8路輸入(含雙向語音對講)
	輸出		1路輸出
警報Alarm	感測器輸入		8路輸入, 可選常開/常閉
	警報輸出		感測器、位移、斷訊、1路警報輸出
即時影像	顯示解析度	4 CH 1080P	8CH 720P
	數位放大		隨意滑鼠拖曳放大
錄影	跳台		5-120 秒自動跳台
	影像壓縮方式		H.264
	解析度	最高 1080P	最高 720P
	錄影張數	4 CH 1080P @30FPS/CH(NTSC)	8 CH 720P @30FPS/CH(NTSC)
		4 CH 1080P @25FPS/CH (PAL)	8 CH 720P @25FPS/CH (PAL)
	錄影品質	很差、較差、一般、好、很好、非常好	
顯示模式	錄影模式		連續、排程、位移、警報、手動錄影
	位移偵測		格線設定, 可以設定192(16*12)個檢測區域
	預先錄影		1~30秒
備份	事後錄影		10~300秒
	檔案格式		單畫面, 4分割, 單畫面跳台 單畫面, 4/ 8 / 9 分割, 單畫面跳台
	媒體介面		AVI / 自定義格式
網路	備份播放軟體		USB/網路
	碼流	1080P/720P/D1/CIF/QCIF	YES. 執行此軟體將Windows Media Player 轉為可播放本DVR H.264 錄影資料的播放器
	回放		YES
儲存	網路服務	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋	
	瀏覽器		IE、Chrome、Firefox、Safari
	硬碟	介面	SATA
		最大支援容量	單顆最大4TB
使用者介面		內部硬碟數量	2顆
	Mirror		支援
	外部儲存		支援USB儲存裝置即時同步錄影
	檔案系統		穩定可信賴自行開發檔案系統
	S.M.A.R.T		硬碟錯誤檢查
	操作選單		圖形介面: VGA & CVBS & HD-out & SPOT可同時顯示
串列介面	輸入方法		前面板按鍵, 遙控器, 滑鼠
	PTZ & 控制鍵盤		Pelco-D / Pelco-P (RS-485)
網路	乙太網路		1*RJ-45, 10/100 Base-T
	Web 監看		即時影像, 搜尋/回放, 備份, PTZ, 遠端設定/更新
其他功能	日光節約時間DST		有
	內部蜂鳴器		斷訊、硬碟錯誤啟動
	多國語言		有(超過20國語言)
	軟體更新		USB更新, 遠端網路更新
	網路校時NTP		有
	3G 手機監看		iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry
			支援監看(含聲音)及回放&雙向語音
一般規格	CMS(中央管理系統)		支援
	操作環境		攝氏 0 ~ 46度, 濕度 20~80%
	電源		DC 12V / 4.16A(AC100V~240V 50/60HZ)
	淨重(總重)		約3kg (不含HDD及Power Adapter)
	尺寸		430mm x 314mm x 53mm (寬 x 深 x 高)

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

