



# ONVIF 300萬像素 紅外線

防暴半球型網路攝影機

100%臺灣製造



NEW 2012 OCT. V2.1



## 網路監控產品類

### VIT-DA651

- 高解析 1/2.5" CMOS感光元件
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 多碼流、多種壓縮格式支援,可彈性使用
- 30顆紅外線LED燈
- 支援SD/SDHC記憶卡,可直接儲存影像資料(選配)
- 可外接主動式麥克風
- 支援 ONVIF 國際標準,相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制,穩定度最佳
- 外觀設計具防暴材質

# VIT-DA651

300萬像素紅外線  
防暴半球型網路攝影機



## 規格表

系統	CPU : TI DM365 SoC Flash : 32MB RAM : 128MB
感光元件	1/2.5英吋 CMOS感光元件
最低照度	0 Lux(紅外線燈啟動)
鏡頭	可變焦段 3.5-10mm F1.6 內建可移動式的紅外線濾光片切換器
紅外線燈	30PCS
影像	H.264: 最高可達 30 fps at 1280x720, 最高可達 15 fps at 2048x1536 MPEG4: 最高可達 30 fps at 1280x720, 最高可達23 fps at 1920x1080 MJPEG: 最高可達 30 fps at 1280x720, 最高可達15 fps at 2048x1536 H.264、MPEG-4與JPEG多模引擎壓縮技術(Triple Codec) 可同時傳送多模影音串流 支援BNC接頭類比影像輸出, NTSC/PAL可任意切換
影像調整	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 具備AGC、AWB、AES、BLC等功能
音效	壓縮格式 MPEG-4 AAC高階音訊編碼 G.711音訊編碼 可外接主動式麥克風(Line input)
網路	介面 10/100 Mbps 乙太網路,RJ-45 協定 IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, RTSP,SNTP,DNS 瀏覽器 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari, Chrome或Firefox(必須安裝QuickTime Player)
警報與事件通知	畫面異動偵測模式 透過CMS FCW-SE064發E-mail通知或上傳檔案至FTP
使用者	最大8個使用者同時線上監看 使用者權限分級管理
本機儲存	內建SD/SDHC卡插槽, 可使用記憶卡儲存檔案
維護	支援網路線上韌體升級
輸出入埠	RJ-45網路連接埠, 電源輸入埠DC12V, BNC Video Out, 音源輸入埠Phone Jack, MicroSD插槽
輸入電源	DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0(選配)
重量	淨重: 1050克
尺寸	直徑: 150mm 高: 110mm
工作溫度	0°C ~ 45°C

★產品規格如有變更, 恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

