



# ONVIF 500萬像素

半球型網路攝影機



NEW 2012 APR. V1.0




## 網路監控產品類

### VIT-DA680

- 美光500萬高解析 1/2.5" CMOS感光元件, 影像品質極佳
- 1080P即時高解析影像, 最高解析度可達2592x1920 (Megapixel模式)
- Real-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎壓縮技術 (Triple Codec)
- 多碼流、多種壓縮格式支援, 可彈性運用
- 支援SD/SDHC記憶卡, 可直接儲存影像資料
- 內建高感度麥克風, 音質清晰
- 支援ONVIF國際標準, 相容性及整合性最佳
- 內建硬體偵錯機制, 穩定度最佳

# VIT-DA680 500萬像素 半球型網路攝影機



SD/SDHC 卡插槽

## 規格表

系統	CPU:TI DM365 SoC Flash:32MB RAM:128MB	
感光元件	1/2.7" 4.2mm F1.6	
鏡頭	500萬像素 1/2.5" CMOS感光元件	
影像	H.264: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MPEG4: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	MJPEG: 最高可達30 fps at 1280x720 ,最高可達 8 fps at 2592x1920	
	H.264、MPEG-4 & MJPEG 多模引擎壓縮技術(Triple Codec)	
	可同時傳送多模影音串流	
影像調整	支援BNC接頭類比影像輸出,NTSC/PAL可任意切換	
	可調整影像尺寸、品質與傳輸速度	
	可於影像顯示時間、日期或自訂文字,並且可設定顯示位置	
	可調整亮度、對比、飽合度及銳利度	
音效	具備AGC、AWB、AES、BLC等功能	
	壓縮格式	MPEG-4 AAC 高階音訊編碼 G.711音訊編碼
	內建麥克風,收音距離5公尺,可切換靜音,調節音量	
網路	介面	10/100 Mbps乙太網路, RJ-45
	協定	IPv4,TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, SNMP, DNS
	瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0或以上
警報與事件通知	畫面異動偵測模式	
	透過SMTP發E-mail通知或上傳錄影檔案至FTP通知	
使用者	最大16個使用者同時線上監看	
	使用者權限分級管理	
本機儲存	內建SD/SDHC卡插槽,可使用記憶卡儲存檔案	
維護	支援網路線上軟體升級	
輸出入埠	RJ-45網路連接埠,電源輸入埠,SD卡插槽	
輸入電源	DC12V, AC24V, PoE乙太網路供電系統(選配)	
重量	淨重:305g	
尺寸	W: φ120mm H:92mm	
工作溫度	0° C~45° C以上	
環境	溼度:90%	

★產品規格如有變更,恕不另行通知~

■ DISTRIBUTED BY

