

VPON

數位錄影之最佳利器

16路強固型 DVR系統

VP-9000 系列

具備MPEG4硬體壓縮格式



產品介紹

- 嵌入式Linux作業系統,系統穩定
- MPEG4硬體壓縮,解析度高達720x480
- 每一支攝影機可達每秒30幀即時影像監視和錄影
- 8 / 12 / 16 聲音頻道輸入和1聲音頻道輸出
- 內建 5 槽磁碟陣列和雙備援電源供應器
- 內建網路伺服器和防火牆
- 錄影/回撥/備份/瀏覽可同時進行
- 紅外線遙控器操作或圖控操作,簡單易用
- 遠端控制多款知名廠牌PTZ攝影機,不限定同一廠牌
- Watch dog硬體自動修復系統錯誤

VPON 16路強固型 DVR系統

產品特色

■ 影像&聲音

- 嵌入式Linux作業系統,系統穩定
- 支援紅外線遙控器操作或圖控操作,簡單易用
- 錄影/回播/備份/瀏覽可同時進行
- 支援1/4/6/7/8/9/10/13/16影像分割畫面
- 支援將文字疊加在影像上
- 支援遠端控制多款知名廠牌PTZ攝影機,不限定同一廠牌
- 用戶端可直接透過VGA螢幕或TV螢幕監視影像
- 支援縮圖瀏覽功能

■ 警報

- 聲音警報,系統會發出特定聲以示警告
- 觸發警報,系統會將其相對應的影像自動放大
- 透過E-mail或FTP Server傳送警報觸發影像
- 支援語音警報通知功能

■ 錄影和備份

- 提供移動偵測錄影/警報觸發錄影/循環錄影/定時錄影/警報前錄影
- 支援SCSI/USB/IDE RAID 和 NAS 儲存系統
- 內建5槽磁碟陣列和雙備援電源供應器
- 支援大姆哥,CD+RW,DVD+RW和外接式硬碟備份

■ 網路

- 僅需使用一般網路瀏覽器進行監看和撥放錄影檔
- 支援動態IP存取
- 可禁止特定主機透過網路存取VPON

產品規格

型號	VP-9108	VP-9112	VP-9116
視訊輸入 (connectors)	支援 NTSC/PAL 規格視訊輸入		
	8	12	16
聲音輸入	8	12	16
遠端控制輸入/輸出	8	12	16
VGA 輸出	提供24 bit 全彩影像		
遙控器操作	內建接收器		
磁碟陣列	5		
CD-RW	1		
影像壓縮格式	MPEG4 硬體壓縮		
影像品質	24bits 360x240 (出廠預設), 720x480		
最高影像更新速率	240fps (NTSC) 200fps (PAL)	360fps (NTSC) 300fps (PAL)	480fps (NTSC) 400fps (PAL)
最高影像錄影/回播速率 (CIF)	240fps (NTSC) 200fps (PAL)	360fps (NTSC) 300fps (PAL)	480fps (NTSC) 400fps (PAL)
最高影像錄影/回播速率 (Full D1)	60fps (NTSC) 50fps (PAL)	90fps (NTSC) 75fps (PAL)	120fps (NTSC) 100fps (PAL)
系統相容性	作業系統Win 98/ME/2000/XP 和任何可以執行 MS Internet Explorer 6.0 以上版本瀏覽器即可		
通訊協定	支援 TCP/IP, DHCP, NTP, HTTP, FTP, UPNP, Multicast		
資料備份	IDE 或 USB 介面硬碟, CD-RW, DVD+RW		
支援語言	英文、繁體中文		
電源供應	電壓: 90 ~ 264 VAC FULL RANGE 頻率: 47 ~ 63 Hz		
外型	51.2cm(長) x 43.5cm(寬) x 17.5cm(高)		

強固型備援設備



5槽磁碟陣列

- 支援磁碟陣列 RAID 5
- 自動重建置換硬碟的資料
- 可不必關機,直接抽換硬碟

雙備援電源供應器

- 雙模組,真正故障備援設計
- 可不必關機,直接抽換電源供應器模組
- 電源供應器模組可熱插拔
- 平衡式負載分享設計



利進(商業系統)有限公司

九龍灣宏照道25號源發工業大廈10樓04室
Phone: (852)-2782 7522 Fax: (852)-2300 1658
E-mail: info@profitoa.com.hk

www.profitoa.com.hk

新眾電腦股份有限公司

235台北縣中和市中山路二段351號8樓之2

All contents are subject to change without notice.
All trademarks are the property of their respective owners.