

H系列

4/8/16路H.264單機型數位影像錄影伺服器

H系列單機型數位影像錄影伺服器提供先進的H.264影像壓縮格式。資料量小且高畫質的影像，降低了傳統對儲存設備的需求，亦滿足了遠端影像傳輸的速度。H系列進階型更能容納最多3顆內建式SATA硬碟(單機硬碟容量最高3TB)，提供需長時間錄影的標案需求。H系列更支援3G/GPRS Symbian手機及Windows 5.0/6.0 PDA手機即時監控，讓您不用坐在電腦前也能24小時關心家人及財產的安全。智慧型中央監控軟體能透過網路同時監看不同地點的主機影像，讓您的安全監控領域透過網際網路連線無限擴充。



VP-HL410V / HT410LV (輕巧型)

4路H.264多功3G/GPRS數位影像錄影伺服器

VP-HT410SV / HT810SV / HT610SV (進階型)

4/8/16路H.264多功3G/GPRS進階型數位影像錄影伺服器

VPON H系列

4/8/16路H.264單機型數位影像錄影伺服器

產品特色

- 最新H.264影像壓縮技術
- 支援智慧型中央監控軟體
- 支援多功操作：同時即時監控 / 錄影 / 回播 / 遠端監控 / 遠端回播 / 遠端操作
- 最高影像更新速度480/400fps，最高影像錄影速度240/200fps，最高影像回播速度120/100fps(NTSC/PAL)
- 支援智慧型3G/GPRS手機 / PDA手機遠端監控
- 進階型支援最多3顆內建式SATA硬碟(單機硬碟容量最高3TB)；或2顆內建式SATA硬碟(單機硬碟容量最高2TB) 加DVD燒錄器(選配)
- 支援e-SATA外接式硬碟(EB100)或USB觸控式螢幕(選配)
- 最長錄影時間可達2000小時左右(設定:16CH/360x240/1fps/1TB HDD)
- 支援遠端即時監控 / 回播 / 備份 / 設定
- 多重操作模式: USB滑鼠 / 紅外線遙控器 / 觸控式螢幕(選配)
- 多重音訊輸入: 4路輸入1路輸出(VP-HT610SV)，4路輸入2路輸出(VP-HT410SV/HT810SV)，1路輸入1路輸出(VP-HL410V/HT410LV)
- 每頻道可擁有不同之錄影速度 / 影像品質 / 錄影事件設定
- 支援多種語言
- 內建RS485連接埠供PTZ攝影機控制
- 支援圖中圖即時監看模式(本地端)
- 警報發生自動影像放大通知(本地端)
- 透過Email及FTP傳送警報通知(遠端)
- 支援同時多人遠端監看
- 支援時間搜尋 / 事件搜尋 / 月曆搜尋
- 簡易圖形操作介面方便使用者快速上手

產品規格

機型	輕巧型		進階型		
型號	VP-HL410V	VP-HT410LV	VP-HT410SV	VP-HT810SV	VP-HT610SV
視訊輸入(NTSC/PAL)	4	4	4	8	16
影像壓縮格式	H.264				
視訊輸出	BNC x 2 (TV Out x 1, SPOT x 1), VGA Out x 1				
音訊輸入 / 輸出	RCA x 1 / RCA x 1		RCA x 4 / RCA x 2		RCA x 4 / RCA x 1
警報輸入 / 輸出	4 In / 1 Out			8 In / 1 Out	16 In / 1 Out
即時監控	張數	100 / 120 fps		200 / 240 fps	400 / 480 fps
	解析度	720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL)			
	分割畫面	1 / 4 / 跳台		1/4/6/8/跳台	1/4/8/13/16/跳台
模式	放大 x 2 / 圖中圖 / 自動跳台				
錄影	解析度	720x480/720x240/360x240(NTSC), 720x576/720x288/360x288(PAL)			
影像品質	5級：最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低				
模式	全天錄影 / 移動偵測錄影 / 警報觸發錄影 / 排程錄影				
張數	NTSC: 30fps/720x480, 60fps/720x240, 120fps/352x240; PAL: 25fps/720x576, 50fps/704x288, 100fps/352x288		NTSC: 60fps/720x480, 120fps/720x240, 240fps/352x240; PAL: 50fps/720x576, 100fps/704x288, 200fps/352x288		
回播	分割畫面	1 / 4		1 / 4 / 8	1 / 4 / 9 / 16
	張數	NTSC: 30fps/720x480, 60fps/720x240, 120fps/352x240; PAL: 25fps/720x576, 50fps/704x288, 100fps/352x288			
	搜尋模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 月曆搜尋			
	播放速度	正常播放 / 暫停 / 快轉&倒轉 (2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X)			
儲存設備 (SATA)	支援1顆內建式硬碟 支援e-SATA外接式硬碟		支援最多3顆內建式硬碟 或2顆內建式硬碟加DVD燒錄器(選配) 支援e-SATA外接式硬碟		
警報前錄影	16MB(約8~10秒)				
備份設備	USB2.0 / 遠端網路備份		USB2.0 / SATA DVD燒錄器 / 遠端網路備份		
操作介面	GUI圖形操作介面				
操作模式	USB滑鼠 / 紅外線遙控器 / 觸控式螢幕(選配)				
3G/GPRS手機支援	內建(支援3G/GPRS Symbian手機及Windows 5.0/6.0 PDA手機)				
尺寸	285(W)x48(H)x224(D) mm		435(W) x 58(H) x 378(D) mm		
重量	約3.0公斤		約8公斤		
電源供應	外接式電源, AC100~240V/In, DC12V (3A) above		外接式電源, AC100~240V/In, DC12V (5A)		

訂購資訊

輕巧型



VP-HL410V



VP-HT410LV

進階型



VP-HT410SV



VP-HT810SV



VP-HT610SV

新衆電腦股份有限公司

235台北縣中和市中山路二段351號8樓之6

All contents are subject to change without notice.
All trademarks are the property of their respective owners.



利進(商業系統)有限公司

九龍灣啟祥道9號, 信和工商中心4樓53室

電話:(852) 2782 7522

www.profitoa.com.hk